

START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840

Artikelnummer 0046425

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357159
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2550
Systemeffizienz (lm/W)	138
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	18.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes with restrictions
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	250
Einschaltstrom (A)	18.7
Dauer Einschaltstrom (µs)	160
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	46
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	74
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	92
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	44
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	55
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840

Artikelnummer 0046425

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 7035 - Light grey
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	640
Breite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	73
Gewicht (kg)	0.734

Packaging

EAN Code	5410288464251
Einzelverpackung Länge (cm)	64.7
Einzelverpackung Breite (cm)	7.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.6
DUN 14 (außen)	15410288464258
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	66.2
Außenverpackung Breite (cm)	17.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.3

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50