



LFF6006067035

Embout pour goulotte LF/LFH (30,40,60)x60mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 57 mm |

Matière

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Gris clair                            |
| Code RAL              | 7035                                  |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipped

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Oui |
|---------------|-----|

Connectivité

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Type de montage | borne à vis<br>Fixation par encliquetage |
|-----------------|------------------------------------------|

Convient pour

LF 30x60 / LF 40x60 / LF 60x60 / LFH 40x60

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

