



LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, 36 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, CRI90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Performance kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B		43
Lichtquelle austauschbar	Nein	Temperatur		
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Umgebungstemperaturbereich		+10 bis +35 °C
Betriebsgerät inklusive	Ja	Lichtregelung und Dimmen		
Produktfamiliencode	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	Dimmbar		Nein
Beleuchtungstechnologie	LED	Betriebsgerät		Netzgerät extern (Ein/Aus)
Value Ladder	Best	Steuerungsschnittstelle		-
CE-Zeichen	Ja	Konstanter Lichtstrom		Nein
Garantiedauer	5 Jahre	Mechanik und Gehäuse		
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Gehäusematerial		Aluminium
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Reflektor-Material		Aluminium und Polycarbonat
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Optisches Material		Polykarbonat
EU RoHS-konform	Ja	Material optische Abdeckung		-
Lichttechnische Daten		Befestigungsmaterial		-
Lichtstrom	3'850 lm	Gehäusefarbe		Schwarz
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Veredelung optische Abdeckung		-
Nennlichtausbeute (nom.)	124 lm/W	Reflektoroberfläche		PerfectAccent-Reflektoren
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90	Gesamte Höhe		142 mm
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Gesamter Durchmesser		170 mm
Farbe der Lichtquelle	930 Warmweiß	Genehmigung und Anwendung		
Optik	Breitstrahlend (WB)	Schutzart (IP)		IP20 [Fernhalten von Fingern]
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Schlagfestigkeit (IK)		IK02 [0,2 J Standard]
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable	Nachhaltigkeitsbewertung		Lighting for circularity
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse		Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Initialkennwerte (IEC-konform)		
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Lichtstromtoleranz		+/-10%
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Anfängliche Farbsättigung		(0.434, 0.403) SDCM <2
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Toleranz Leistungsaufnahme		+/-10%
Einschaltstrom	11 A	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)		
Einschaltzeit	250 ms	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.		5 %
Energieverbrauch	36 W	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.		5 %
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9			
Elektrischer Anschluss	2-poliger Steckverbinder und Zugentlastung			
Kabel	-			

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Lichtstromstabilität bei mittlerer	L80
Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK
---------------------	----------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK
Gesamt-Produktcode	871869997939300
Bestellcode	97939300
Material-Nr. (12NC)	910505101625
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979393
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979393

Abmessungsskizzen

