


## Raccord droit pour conduit synthétique



## Raccord droit pour conduit synthétique

- Connecteur rapide RQG-M
- Noir

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 5020.037.238                                                                                                    |
| E-No:                     | 126806801                                                                                                       |
| EAN:                      | 7611614158129                                                                                                   |
| Matériaux                 | Polyamide anti-chocs                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                             |
| Classe de feu             | V0 (UL 94)                                                                                                      |
| Propriétés                | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
| Indice de protection      | IP68 / IP69                                                                                                     |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +120°C                                                                                                  |
| Diamètre extérieur        | 34.5 mm                                                                                                         |
| Filet de raccordement (G) | M40x1.5                                                                                                         |
| Diamètre Ø I              | 30.5 mm                                                                                                         |
| Diamètre                  | 48.5 mm                                                                                                         |
| Dimension C               | 15.0 mm                                                                                                         |
| Dimension D               | 51.5 mm                                                                                                         |
| Ouverture de clé          | 40 mm                                                                                                           |
| Envoi                     | 25                                                                                                              |

## Disponible sur demande

- Versions avec filet de raccordement CTG ou NPT