



WH36120349A

**robusto Interrupteur S6 avec face IP55 pour combinaison Alumin.**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Aluminium |
|---------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9006 |
|----------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Traitement de surface | Laqué |
|-----------------------|-------|

#### Identification

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Dimensions

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
|------------|------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 31 mm |
|-----------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm |
|--------------------------------------|-------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

#### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Textes

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Éclairage | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
|-----------|--------------------------------------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Type de commutation | Permutateur |
|---------------------|-------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|