

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED-Einbauspot TURN Ø92 weiss 3000K 960lm 50°

Art-Nr 168964
EAN Code 7618403080036
ELDAS®-Nr 941 500 113
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie TURN

Beschreibung

LED-Einbauspot "TURN" weiss RAL9010 / inkl. Betriebsgerät / 10.6W / 230V / 260mA / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 960lm / Farbwiedergabe: CRI>90 / 50° Abstrahlwinkel / 60° schwenkbar / 350° drehbar / Phasenabschnitt dimmbar / Bohrloch: 91-95mm / min. 70% Lichtstrom nach 50'000h bei Ta -20° bis +45°C

Der Einbauspot TURN ermöglicht es, in jedem Raum eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Er ist 90° ausschwenkbar und bietet die Möglichkeit, das Licht präzise nach individuellen Wünschen zu lenken. Ideal, um beispielsweise Bilder an der Wand gezielt zu beleuchten. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät gewährleistet absolut flickerfreies Licht auf jeder Dimmstufe eignet sich hervorragend für die zeitgemässe Ausstattung von Wohnräumen und Hotellerie. Der Einbauspot ist mit Blattfedern ausgerüstet. Diese verhindern das Blockieren oder Einschneiden beim Einsetzen sowie Demontieren und gewährleisten eine einfache und unkomplizierte Montage mit minimaler Installationszeit. Dieser Spot verfügt deckenseitig über die Schutzart IP20 und raumseitig über die Schutzart IP44. Unsere 5-Jahres-Garantie bietet mehr als nur Sicherheit – sie steht für unser langfristiges Vertrauen in die Qualität unserer Produkte.

- Dreh und schwenkbar
- Werkzeuglose Plug&Play-Installation
- Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Hohe Lichtleistung
- Schutzart IP44

Spezifikationen

Einsatzgebiet

Einbauspot

Zusatzfunktion	Blattfedern
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Nennstrom	260.00 mA
Max. Systemleistung	10.6 W
Lichtstrom einstellbar	nein
Geeignet für Lampenleistung	10 W 10 W
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiss <3300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	960 lm
Leuchtenlichtausbeute	91.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.95
Abstrahlwinkel	50.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥90
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	25
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkbereich	350.00 Grad 60.00 Grad
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Blendbegrenzung (UGR)	24
Schutzklasse	II

Schutzart (IP)	IP44
Schutzart (IP), deckenseitig	IP20
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien (MM-Zeichen)	ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schaltzyklen	100000
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	18
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30
Reflektor	hochglänzend
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Einbauhöhe/-tiefe	62 mm
Aussendurchmesser	103 mm
Standard-Ausschnitt	Ausschnitt 92mm
Einbaudurchmesser	91 mm 95 mm
Länge	103.0 mm
Breite	106.0 mm
Höhe	61.0 mm



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch

Nettogewicht	0.416 kg
--------------	----------

Garantie	5 Jahre
----------	---------