Système de cloisonnement pour boîtier DS 90 / 74 mm

BRANDSCHUTZ

Système de cloisonnement pour boîtier DS 90 / 74 mm

- Pour les cloisons coupe-feu EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Pour l'entrée et le passage à travers des parois
- Fixation par des vis à éclisses FX4 éprouvées
- Insert d'étanchéité intégré
- Garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- Durabilité permanente du matériau

Réf. d'article :	**9459-03**
E-No:	121819008
EAN:	4013456536289
Ø du trou fraisé	74 mm
Epaisseur de paroi minimale	100 mm
Indication	Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm)
Admission par DIBt	Z-19.53-2189
Homologation ETA	ETA-14/0159
Pour des parois insonorisants à	77 dB
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîtier de cloisonnement système DS 90 / 74 mm pour câbles, faisceaux de câbles et gaines. Le boîtier de cloisonnement étanche à la fumée est rapide et facile à monter. Il est possible de le poser ultérieurement sur les câbles. Le produit offre une sécurité certifiée, un confort de montage élevé et garantit la classe de résistance au feu de la cloison (EI30-EI90).

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Etanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Pour torons de câbles ou tubes d’installation simples

sans halogène | Homologation DIBt Homologation générale de type | ETA-Approbation européenne