

QUADRO 1200x300 840 DALI

Code article 0044711

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	34
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Type d'appareillage	Electronic ballast multiwatt
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	900
Courant d'appel (A)	5.5
Inrush Duration (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	37
Max. products per 16A C Breaker	59
Max. products per 16A B Breaker	59
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L80 B20	88000

Données physiques

Housing colour	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP40/20
IK rating	IK08
Diffuser finish	Other
Diffuser material	None
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Nominal Product Height (mm)	18
Poids (kg)	3.717

Emballage

Product EAN number	5410288447117
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.4
Packaging single depth (cm)	36.9
DUN14 (inner)	15410288447114
Units per outer package	4
Packaging outer length / height (cm)	121.5
Packaging outer width (cm)	14.5
Packaging outer depth (cm)	38.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45