

ROLINE 19" Boîtier mural Basic Plus 15U, 600x450

LxP gris

Numéro d'article	26.21.0126
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0126
EAN (pièce unique)	7630049601291



ROLINE Coffret mural 19 pouces Basic Plus avec 450 mm de profondeur

Les boîtiers muraux de la série ROLINE Basic Plus ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Cette série représente un équilibre idéal entre la série ROLINE PRO et la série ROLINE Basic. La tôle de fond et le toit sont équipés d'une entrée de câble découpée. De plus, une zone découpée dans le toit permet d'accueillir un module de ventilation. L'intérieur est équipé d'une paire de profilés galvanisés avec des unités de hauteur de 483 mm (19"), qui sont en outre réglables en profondeur. La structure métallique robuste des armoires est constituée d'une tôle d'acier épaisse et est disponible en gris (RAL 7035) ou en noir (RAL 9005) avec un revêtement par thermopoudrage. Les parois latérales sont dotées d'une fermeture rapide et sont amovibles, ce qui améliore l'accessibilité. En option, une serrure peut également être installée dans les parois latérales. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Tout d'abord, la paroi arrière est vissée au mur, puis reliée au boîtier. Des pieds de nivellement ou des roulettes peuvent être utilisés en option pour utiliser les armoires de manière autonome.

- Charge admissible : 80 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Les parties latérales sont munies d'une fermeture rapide et sont amovibles
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Possibilité de faire passer des câbles par le toit et le fond
- Fentes d'aération pour ventilation passive
- Matériel de fixation inclus
- Classe de protection : IP20

- Livraison : monté

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique 10" / 19"
Types de produits	Boîtier mural 19"
Couleur	gris
Comprend	ROLINE Boîtier mural 19 pouces Basic Plus, kit de câble de mise à la terre, 2x clés, instructions de montage
Finition de la barre profilée	en forme de L
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
Modèle	avec cadre fixe
Unité de hauteur	15 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	305 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	450 mm
Conditions de livraison	entièrement monté
Démontable	oui
Groupe de matériaux	Acier
Matériau de la porte avant	verre
Montage mural	oui
Pieds d'ajustement	non
Capacité de poids maximale	80 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Nombre de portes	1
Avec porte frontale	oui

Avec porte arrière	non
Avec porte à hublot	oui
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	non
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair
Hauteur	779 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Poids	18.2 kg
Hauteur du colis	800 mm
Largeur du colis	480 mm
Profondeur du colis	630 mm
Poids du paquet	21.2 kg