

GRIP! M

incasso a plafone, PHASE, 3000 K, 42°, IP20, cilindrico, bronzo / nero

GRIP! - La straordinaria linea di lampade per un design illuminotecnico sofisticato. Con il suo caratteristico anello frontale zigrinato e molte nuove varianti a sospensione, da parete/a plafone e a incasso, GRIP! offre ora ancora più opzioni per soluzioni di illuminazione su misura. L'inserto a nido d'ape fornito di serie riduce l'abbagliamento e garantisce un comfort visivo ottimale. Colori e design diversi si integrano armoniosamente in spazi abitativi, hotel o ristoranti. La tecnologia di alta qualità con CRI>90, la durata di 50.000 ore e la semplicità di installazione rendono GRIP! una scelta vincente.

DATI TECNICI

Articolo	1009089
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	21 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	37
Numero di apparecchi a LS C16A	37
Livello di corrente di spunto	13.5 A
Durata della corrente di spunto	26 µs
Lumen	2110 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	42 °

Sorgente Luminosa

2093860	
---------	---

Accessori

1008495	GRIP! M , anello decorativo, oro
1008494	GRIP! M , anello decorativo, nichel
1008492	GRIP! M , anello decorativo, bianco
1008493	GRIP! M , anello decorativo, nero

Colore	nero/nero
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	18.2 cm
Altezza	6.4 cm
Diametro	4.3 cm
Peso netto	0.356 kg
Peso lordo	0.494 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	12.5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm