




## NUMINOS® PROJECTOR XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, zylindrisch, schwarz / weiß

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsfähig aus. Dabei verstrahlt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006886                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 7 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 730 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 16                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Länge                                 | 8 cm                    |
| Durchmesser                           | 4.9 cm                  |
| Nettogewicht                          | 0.24 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 0.257 kg                |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellverbinder          |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-W, Schnellverbinder                  |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted                            |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz                              |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 10 cm  |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |