





## NUMINOS® M 3Ph.

DALI, 3~ Faretto, cilindrico, 3000 K, 13 Watt, DALI, 24°, nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® 3Ph., DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il 3~ Spot L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1800 lm e un'efficienza impressionante di 138.46 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo                        | 1004466                 |
| Numero di diverse finestre      | 1                       |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP                       | IP20                    |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                |
| Dimmerabile                     | Sì                      |
| Tecnologia del dimmering        | DALI, Toccare           |
| Tensione nominale primaria      | 200-240AC50/60 Hz       |
| Corrente / tensione secondaria  | 350                     |
| Classe isolamento               | I                       |
| Wattaggio                       | 14 W                    |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima    | 50 °C                   |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 94                      |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 94                      |
| Livello di corrente di spunto   | 2.75 A                  |
| Durata della corrente di spunto | 190 µs                  |
| Lumen                           | 1800 lm                 |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin             |
| Angolo di emissione             | 24 °                    |
| Colore                          | nero opaco              |
| CRI                             | 90                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Durata</b>                                | 50000 h              |
| <b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b> | rotazione simmetrica |
| <b>Emissione</b>                             | diretto              |
| <b>Risk Group</b>                            | 1                    |
| <b>Lunghezza</b>                             | 18.5 cm              |
| <b>Altezza</b>                               | 16.5 cm              |
| <b>Diametro</b>                              | 8.5 cm               |
| <b>Peso netto</b>                            | 0.833 kg             |
| <b>Peso lordo</b>                            | 1.147 kg             |
| <b>BIG WHITE pagina</b>                      | 631                  |