



WH55821507C

kallysto line ENC prise de charge complet: USB type C 65W PD beige

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Connectivité

| | |
|------------------------------|---|
| Type de connecteur/prise USB | C |
|------------------------------|---|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur | 92 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Profondeur | 47 mm |
| Profondeur de montage | 7 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

Raccordement

| | |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 1 |
|-------------------|---|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Beige |
| Code RAL | 1015 |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Puissance

| | |
|---------------------|------|
| Puissance de sortie | 65 W |
|---------------------|------|

Tension

| | |
|-------------------|-------------|
| Tension d'entrée | 198 - 275 V |
| Tension de sortie | 5 - 20 V |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 0.65 A |
| Courant de sortie | 3250 mA |

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |