



EGK101

### Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension nominale             | 230 - 230 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Puissance

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 2300 W |
|---------------------------------------------|--------|

##### Éclairage

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| P. max. avec tubes fluo duo comp. Série | 1000 W |
|-----------------------------------------|--------|

##### Fonctions

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Réserve de marche années    | 10 y |
| Avec synchronisation réseau | Oui  |
| Avec synchronisation quartz | Oui  |

##### Équipement

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Précision de marche par jour   | 0.25 s |
| Avec un programme à impulsions | Oui    |
| Nombre de canaux               | 1      |

##### Raccordement

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de contact | 1x inverseur |
|-----------------|--------------|

##### Réglages

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Programme journalier   | Oui |
| Programme hebdomadaire | Oui |
| Programme annuel       | Oui |

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Raccordement

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>   |

##### Textes

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Avec borne à vis |
|----------------------|------------------|

##### Principaux attributs électriques

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation | 1 min |
|----------------------------------------------------|-------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|