



WH11340700A

**basico: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W mit Front für Kombination Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiss

RAL Nummer 9010

Werkstoff Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 21 mm

Höhe 59 mm

Breite 59 mm

Tiefe 46 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

**Texte**

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung  
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Ja

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja