

ARTICLE NO. 5389

DOTLUX Lampe de secours à LED EXIT 3,8W 6000K incl. 4 pictogrammes 3h de fonctionnement,(éclairage permanent ou de secours) Li-FEPO4 autotest



page de l'article

- ONE FOR ALL Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Boîtier protégé contre les projections d'eau (IP65) en polycarbonate incassable
- Batterie LiFePO4 remplaçable garantissant une durée d'éclairage de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : commutation permanente ou en mode veille
- LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique
- 4 pictogrammes standard autocollants inclus (gauche, droite, haut, bas)

CATÉGORIE DE PRODUITS

EC001957_Sicherheitsleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

5389-1

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR

3363, 3009-160180

POIDS EN KG

0.61

CONSOMMATION EN WATTS

3,8

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

AC 380 / Akku 240

LUMEN PAR WATT

100

ANGLE DE RAYONNEMENT

120

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP65

TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 AC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

SORTIE LUMEN EN CAS D'URGENCE

220

DISTANCE DE RECONNAISSANCE

20

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

6000-7000

Power Factor (facteur de puissance)

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK08

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

3h

LUMEN PAR WATT

100

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC/DC

COULEUR DU BOÎTIER

blanc

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Oui

PICTOGRAMME INCLUS

Oui

GARANTIE EN ANNÉES

3

L80/B10

50000

COURANT NOMINAL

0,06

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

AUTOTEST

autotest automatique

Dimensions

Longueur: 349mm

Largeur: 107mm

Hauteur: 64mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	20
DOUILLE	sans
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	3
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK08
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CONNEXION	Câble de raccordement avec connecteur système
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
MODE DE POSE	montage mural
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	G
NO ELDAS	941010699
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	3,8
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	0-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	107
ABMESSUNGEN HÖHE MM	64
TYPE DE CÂBLAGE	Convient pour câblage traversant
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Autre
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre