

N° ELDAS®



GDV câble secteur H07RN-F3G1.5 3m noir type 13 IP55

Numéro d'article 173058
Code EAN 7618403107481
N° ELDAS® 119 000 129
Étiqueter MAX HAURI WIRE



Description

GDV câble secteur H07RN-F3G1.5 3m noir / côté 1: fiche type 13 IP55 surmoulée / côté 2: 30mm dénudé 6mm cosse tubulaires

Ce câble secteur d'une longueur de 3 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés se connecte à un appareil existant en tant que pièce de rechange pour permettre l'alimentation en électricité. D'un côté, le câble est dégainé et muni d'embouts, tandis que l'autre côté dispose d'une fiche de type 13. Le câble flexible en caoutchouc H07RN-F résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées. Les domaines d'application typiques sont l'industrie, l'agriculture et les chantiers. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble secteur une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant.

- Remplacement des câbles d'alimentation endommagés
- Embouts de câblage montées
- Résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)

Spécifications

côté 1	type 13 (T13) IP55
côté 2	dénudé cosse tubulaire à sertir
indice de protection (IP)	IP55

nombre de conducteurs	3
longueur	3.00 m
couleur	noir
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques sans halogène flexible étanche température de service -25°C à +55°C
isolation	GDV
courant	10.00 A
tension	230 Volt
poids net	0.598 kg