



WH36182400C

robusto moullé ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/IP55 Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur                           | 45.8 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 28 mm      |

#### Matière

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur               | Blanc de sécurité |
| Matière               | Thermoplastique   |
| Traitement de surface | Non traité        |

#### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

#### Raccordement

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de connexion / prise | Verrou tournant<br>Bouton-poussoir/interrupteur |
|---------------------------|-------------------------------------------------|

#### Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma interrupteur double 1/1-pôle |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |