

ARTICLE NO. 4852

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Inclut un socle avec étrier de fixation, une borne de raccordement rapide et une double décharge de traction de câble.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
		Ouverture de montage largeur en mm	
POIDS EN KG	0.14	Ouverture de montage longueur en mm	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	230
		GARANTIE EN ANNéES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	230
Dimensions		APPLICATION	Faux plafond
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Longueur: 83mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W -	
Diamètre: 83mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Hauteur: 24mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Largeur: 83mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Non
		MATéRIAU	Plastique
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		PIVOTANT / ORIENTABLE	inclinaable +/-30
		NO ELDAS	920500199
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	83
		ABMESSUNGEN BREITE MM	83
		ABMESSUNGEN HöHE MM	24

HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE 24
EN MM