



WH36184949Q

**robusto apparent IP55 complet: Poussoir à clé 1p/ 2->0<-1 /KABA8 Aluminium**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

#### Matière

Couleur Aluminium

Finition Satiné

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

#### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 82.5 mm

Profondeur de montage 82.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

#### Connectivité

Avec fixation à griffes Non

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Convient pour

robusto montage en saillie