

ARTIKEL NR. 4855

**DOTLUX LED-Aufbaufassung TOPgu10 weiß für GU10**



zur Artikelseite

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Leuchtmittel separat
- Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel inklusive
- Schnellste Installation durch Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Modernes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Schneller Wechsel des Leuchtmittels durch abnehmbaren Zierring
- Ausleuchtung flexibel einstellbar aufgrund des dreh- und schwenkbaren Zierrings

<b>WARENGRUPPE</b>	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.185	<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	80
		<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	80
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	230
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	230
<b>Durchmesser:</b> 80mm		<b>ANWENDUNG</b>	Hohldecke
<b>Höhe:</b> 84mm		<b>GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN</b>	Ja
<b>Breite:</b> 80mm		<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	-
<b>Länge:</b> 80mm		<b>GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN</b>	Ja
		<b>MIT BETRIEBSGERÄTERAUM</b>	Ja
		<b>WERKSTOFF</b>	Aluminium
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	schwenkbar +/-30°
		<b>ELDAS-NR.</b>	920000009
		<b>DURCHMESSER IN MM</b>	80
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	80
		<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	84
		<b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>	84