



WH53820404Q



kallysto AP-Ladesteckdose komplett: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T23 Anthrazit

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|------------------|---------|
| Ausgangsspannung | 5 - 5 V |
|------------------|---------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7024 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 88 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Anzahl Einheiten | 3 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 23 USB |
|-----------------------|------------------------------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|----------|
| Montage auf | Aufputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | USB |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |
| Schutzart IP | IP21 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit 2 USB-Buchsen Typ A |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen |
| Typ | Apparat Gr. I |

Geeignet für

| |
|------------------|
| kallysto Aufputz |
|------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|