



LED plafonnier DOUBLE SHINE noir 3000K 2200lm 2x 36°

Numéro d'article 167804
Code EAN 7618403073380
N° ELDAS® 941 500 073
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits SHINE

Description

LED plafonnier "DOUBLE SHINE" noir, 2x13W, inkl. Betriebsgerät, IP20, Anschlussspannung 230V, 3000K, 2x1100lm, CRI>90, angle du faisceau 2x 36°, les deux têtes de lampe peuvent être orientées indépendamment à 90° et tournées à 355, par interruption de phase dimmable 215x106x100mm

L'élégant spot LED à poser au plafond DOUBLE SHINE séduit par son design sobre et stylé avec un anneau lumineux. Les deux têtes de lampe pivotantes et inclinables font briller la lumière indépendamment l'une de l'autre dans tous les angles souhaités. Grâce à l'appareil de commande à intensité variable intégré, il est ainsi possible de créer une ambiance accentuée et belle dans chaque situation de la pièce. La technique LED moderne ainsi que l'appareil de commande de haute qualité correspondent à l'état actuel de la technique. Grâce aux bornes de raccordement à 3 pôles, le spot de plafond peut être traversé.

- Design sobre et élégant avec anneau lumineux
- Les têtes de lampe pivotantes et orientables diffusent la lumière indépendamment les unes des autres dans la direction souhaitée
- Appareil de commande à intensité variable pour une belle ambiance
- Technique LED moderne
- Les bornes de raccordement à 3 pôles permettent de passer au travers

Spécifications

champ d'application	luminaire montage en saillie
type de tension	AC
tension nominale	220 V

	240 V
courant nominal	600.00 mA
performance max. du système	26.0 W
flux lumineux réglable	non
approprié pour puissance de lampe	26 W 26 W
température de couleur réglable	non
température de couleur	3000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	2200 lm
efficacité lumineuse	95.00 lm/W
facteur de puissance	0.95
angle du faisceau	36.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	25
variation par commande par interruption de phase	oui
variation par commande de phase	oui
ajustabilité	rotatif et orientable
plage d'orientation	355.00 Degrés 90.00 Degrés
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	19
classe de protection	I
indice de protection (IP)	IP20
indice de protection (IP), côté plafond	IP20

ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
réflecteur	très brillant
matériau du boîtier	aluminium
finition de la surface	mat
couleur	noir
longueur	210.0 mm
largeur	100.0 mm
hauteur	106.0 mm
poids net	1.43 kg
garantie	5 ans