

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Decken- Wandleuchte FLAT HF weiss 3000K 1900lm

Art-Nr 165677
EAN Code 7618403059124
ELDAS®-Nr 941 300 713
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie FLAT

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "FLAT" / Farbe: weiss / Leistung: 18W / Anschlussspannung: 230V / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 1900lm / Farbwiedergabe: CRI>80 / Zusatzfunktion: nicht dimmbar, HF-Sensor / IP-Schutzart: IP54 / Masse DxH: 278x49mm

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die «FLAT HF» auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden. Das homogene warmweisse Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Die «FLAT HF» ist mit einem Hochfrequenz-Sensor zur Bewegungs- und Tageslichterkennung ausgestattet. Die Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung lassen sich einfach mittels DIP-Schalter individuell einstellen. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP54 auf, diese umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) sowie den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4).

- Kann auch bei niedrigen Raumhöhen eingesetzt werden
- Gute Raumausleuchtung mit warmweissem Licht
- Hochfrequenz-Sensor mit Tageslichterkennung

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte Wandleuchte Aussenleuchte
Zusatzfunktion	Sensor

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	hochfrequent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	18.0 W
Geeignet für Lampenleistung	18 W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiss <3300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtstrom	1900 lm
Leuchtenlichtausbeute	105.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.5
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥80
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Blendbegrenzung (UGR)	19
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius

45 Grad Celsius

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schaltzyklen	25000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	278 mm
Länge	278.0 mm
Breite	278.0 mm
Höhe	49.0 mm
Nettogewicht	0.75 kg
Garantie	5 Jahre