

ARTICLE NO. 4556-140140

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Adapté à la batterie centrale
- Certifié ATEX
- Accessoires de montage inclus (montage en chaîne/au plafond/au mur)
- Groupe d'explosion :
  - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

|                            |                                                   |                                                                       |                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS      | EC001952_Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage |                                                                       |                         |
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -                                                 | ANGLE DE RAYONNEMENT                                                  | 140                     |
| ARTICLE PRéDéCESSEUR       | 4556-040140                                       | INDICE DE PROTECTION (IP)                                             | IP66                    |
|                            |                                                   | LUMINOUS COLOR                                                        | blanc                   |
| POIDS EN KG                | 3.415                                             | TENSION D'ENTRée                                                      | 186 - 240 AC/DC         |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 53                                                | DURée DE VIE UTILE                                                    | environ 50.000 h à 25°C |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 8300                                              | TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN                                      | 4000                    |
| LUMEN PAR WATT             | 157                                               | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)                                   | 0,98                    |
|                            |                                                   | COURANT D'APPEL EN A                                                  | 0                       |
|                            |                                                   | IK DEGRé DE PROTECTION                                                | IK10                    |
|                            |                                                   | LUMEN PAR WATT                                                        | 157                     |
|                            |                                                   | CLASSE DE PROTECTION                                                  | I                       |
|                            |                                                   | TYPE DE TENSION                                                       | AC/DC                   |
|                            |                                                   | CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS                                  | Non                     |
|                            |                                                   | GARANTIE EN ANNéES                                                    | 7                       |
|                            |                                                   | L80/B10                                                               | 50000                   |
|                            |                                                   | GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non                     |
|                            |                                                   | ASSORTIMENT                                                           | Highline                |
|                            |                                                   | CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire          |
|                            |                                                   | DURée DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 50000                   |

Dimensions

Longueur: 1572mm  
Largeur: 145mm  
Hauteur: 111mm

|                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 100000                            |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                          | Oui                               |
| <b>DOUILLE</b>                                                               | -                                 |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                | Plastique mat/satiné              |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                   | Oui                               |
| <b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>                                    | Diffuseur                         |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>                            | IK10                              |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Non                               |
| <b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>                                 | Non                               |
| <b>TYPE DE CONNEXION</b>                                                     | Borne automatique                 |
| <b>ORIENTABLE</b>                                                            | Nein                              |
| <b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>                                      | Oui                               |
| <b>PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W</b>                                      | 53                                |
| <b>SOURCE LUMINEUSE</b>                                                      | LED interchangeable               |
| <b>MODE DE POSE</b>                                                          | Montage mural/au plafond          |
| <b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>                                           | 100000                            |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>                                           | 25000                             |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                                               | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                                           | pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b> | D                                 |
| <b>NO ELDAS</b>                                                              | 941372209                         |
| <b>Dimension Longueur en mm</b>                                              |                                   |
| <b>DIAMÈTRE EN MM</b>                                                        | 0                                 |
| <b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W</b>                                 | 53                                |
| <b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>               | -25-55                            |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                                 | 145                               |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                                   | 111                               |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                          | Transformateur électronique       |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                       | Convient pour câblage traversant  |
| <b>ANGLE DE FAISCEAU</b>                                                     | Faisceau très extensif >80°       |