




## NUMINOS® S CW

DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 950 lm et une efficacité impressionnante de 121.79 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                    | 1004392                        |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses   | 1                              |
| Orientable ou inclinable                | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                 | IP20                           |
| Montage                                 | En saillie                     |
| Détails de montage                      | Plafond                        |
| Variable                                | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI, Touch                    |
| Nombre de câblages en continu           | 166                            |
| Tension nominale primaire               | 200-240AC50/60 Hz              |
| Courant / tension secondaire            | 200                            |
| Classe de protection                    | I                              |
| Puissance en watts                      | 8 W                            |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale           | 50 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 166                            |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 187                            |
| Hauteur du courant d'appel              | 2.425 A                        |
| Durée du courant d'appel                | 202 µs                         |
| Lumen                                   | 950 lm                         |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                    | 60 °                           |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411525 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Coloris                              | blanc/noir     |
| IRC                                  | 90             |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 16.2 cm        |
| Hauteur                              | 14.5 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.615 kg       |
| Poids brut                           | 0.943 kg       |
| Page du BIG WHITE                    | 337            |