



WH36186749Q

robusto moullé AP compl.: Poussoir à clé/1p/1->0/sans cylindre IP55 Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Aluminium
Finition	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	102.7 mm
Profondeur de montage	102.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Plaques centrales	Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm
Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Convient pour

robusto montage en saillie
