

AI-GB 0,75-10 GY-1000 - Cappuccio



2100119

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 16 mm, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	2100119
Pezzi/conf.	1'000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1'000 Pezzi
Codice vendita	BH341S
Codice prodotto	BH341S
GTIN	4067923213913
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0.105 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0.1 g
Numero tariffa doganale	85369000
Paese di origine	DE

AI-GB 0,75-10 GY-1000 - Cappuccio



2100119

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Adatto per cavi AWG/multinorma grazie al diametro maggiorato del collare di isolamento
	Con certificazione UL
	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Conformità ai requisiti della norma UL 486F
	Collare in plastica in polipropilene
	Senza alogenati
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	0,75 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	18
Lunghezza del tratto da spelare	13 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	16 mm
Lunghezza zona di contatto	10 mm
Lunghezza di spelatura massima	13 mm
Diametro anelli	1,3 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Spessore collare isolante	0,25 mm
Misure interne collare isolante	3,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	CU-DHP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

AI-GB 0,75-10 GY-1000 - Cappuccio

2100119

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>



Lunghezza anelli	16 mm
------------------	-------

Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

AI-GB 0,75-10 GY-1000 - Cappuccio



2100119

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

AI-GB 0,75-10 GY-1000 - Cappuccio



2100119

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-GB 0,75-10 GY-1000 - Cappuccio

2100119

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100119>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com