




NEW TRIA® 68

incasso a plafone, 2700 K, 38°, IP 20 /IP 65 rotondo, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile in diverse temperatura del colore (2700 K/3000 K) e un angolo del fascio luminoso di 38°, consente numerose possibilità illuminotecniche. Grazie alla classe di protezione IP 65, il faretto da incasso è la scelta ideale anche per ambienti umidi. L'alloggiamento rotondo, disponibile in bianco e in nero, si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplici e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007406
Codice IP	IP20/IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	149
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	460 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero

Sorgente Luminosa

869193	
--------	---

CRI	90
Durata	50000 h
Altezza	5.85 cm
Diametro	8.2 cm
Peso netto	0.242 kg
Peso lordo	0.283 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	6 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	107