

Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 2



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Schwarz

Artikel-Nr.:	0236.202.006
E-Nr.:	125191000
EAN:	7611614090818
Material	Polyamid PA 12
Brandschutz Klassifizierung	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP68 / IP69
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	10.0 mm
Innendurchmesser	6.5 mm
Biegeradius statisch	13 mm
Biegeradius dynamisch	35 mm
Versand	50

Auf Anfrage lieferbar:

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12 in orange für Elektrofahrzeuge