

ARTICLE NO. 3533-130180

**DOTLUX Barre lumineuse à LED ENDLESS 1200mm 14W 3000K**



page de l'article

- Raccordement direct à 230 V - pas de bloc d'alimentation externe nécessaire
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- \"SEAMLESS CONNECT\" - Interruption à peine visible grâce à la connexion sans soudure
- \"DOT FREE\" Design avec surface d'éclairage uniforme
- Chaque luminaire peut être allumé individuellement - n'influence pas le câblage continu
- Incl. connecteur sans soudure et connecteur de câble (20 cm)
- Le câble de raccordement doit être commandé séparément
- En montage en série, il est possible d'utiliser jusqu'à 10 réglettes lumineuses avec un seul câble de raccordement.

CATéGORIE DE PRODUITS      EC000109\_Lichtleiste

ARTICLE DE SUCCESSION      -  
ARTICLE PRéDéCESSEUR      3533-030180

POIDS EN KG      0.192  
CONSOMMATION EN WATTS      14  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN      1400  
LUMEN PAR WATT      100

Dimensions

Longueur: 1172mm  
Largeur: 22mm  
Hauteur: 32mm

ANGLE DE RAYONNEMENT      150  
INDICE DE PROTECTION (IP)      IP20  
LUMINOUS COLOR      blanc  
TENSION D'ENTRée      220 - 240 AC  
DURée DE VIE UTILE      environ 30.000 h à 25°C  
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN      3000  
INDICE DE RENDU DE COULEUR      CRI > 82  
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)      0,61  
COURANT D'APPEL EN A      0  
IK DEGRé DE PROTECTION      IK03  
LUMEN PAR WATT      100  
CLASSE DE PROTECTION      II  
TYPE DE TENSION      AC  
COULEUR DU BOITIER      blanc  
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS      Non  
CYCLES DE FONCTIONNEMENT      > 60.000  
PLAGE DE TENSION D'ENTRée      220-240 AC  
GARANTIE EN ANNéES      3  
L80/B10      30000  
COURANT NOMINAL      0  
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE      220-240 AC  
ASSORTIMENT      Ecoline

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE<br/>SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN<br/>2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                                   | 30000                       |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME<br/>L70/B50 à 25°C</b>                              | 60000                       |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                                  | Oui                         |
| <b>NOMBRE DE LAMPES/MODULES</b>                                                      | 1                           |
| <b>DOUILLE</b>                                                                       | -                           |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                                  | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                           | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                                | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMêTRE<br/>(INTéGRé)</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTêME PROPRIéTAIRE<br/>CONSTRUCTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION<br/>SECTEUR</b>                                   | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE<br/>PHASE</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                              | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR</b>                                                | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                              | Oui                         |
| <b>éLéMENT DE DISTRIBUTION DE<br/>LUMIêRE</b>                                        | Diffuseur                   |
| <b>DEGRé DE PROTECTION (NEMA)</b>                                                    | -                           |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES<br/>CHOCS (IK)</b>                                | IK03                        |
| <b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE «<br/>SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24</b>            | Non                         |
| <b>CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE<br/>D'URGENCE</b>                                       | Non                         |
| <b>AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                                   | Non                         |
| <b>REVêTEMENT DES LUMINAIRES à<br/>ISOLATION THERMIQUE</b>                           | Non                         |
| <b>TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC<br/>60695-2-11</b>                             | -                           |
| <b>RéGULATION CONSTANTE DU FLUX<br/>LUMINEUX</b>                                     | Oui                         |
| <b>TYPE DE CONNEXION</b>                                                             | Borne automatique           |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                        | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                                                       | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                                 | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE<br/>ASSISTANT</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                                  | Non                         |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                              | Non                         |
| <b>RACCORDEMENT éLECTRIQUE AVEC<br/>FICHE</b>                                        | Oui                         |
| <b>APPAREIL DE COMMANDE<br/>éCHANGEABLE</b>                                          | Non                         |
| Puissance de lampe acceptée en w                                                     |                             |

|                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOURCE LUMINEUSE</b>                                                      | LED interchangeable               |
| <b>AVEC INTERRUPTEUR</b>                                                     | Oui                               |
| <b>ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE</b>                                      | Non                               |
| <b>MATÉRIAU</b>                                                              | Plastique                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>                               | Non                               |
| <b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>                                           | 60000                             |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>                                           | 15000                             |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                                               | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b> | G                                 |
| <b>NO ELDAS</b>                                                              | 941003919                         |
| Dimension Longueur en mm                                                     |                                   |
| <b>DIAMÈTRE EN MM</b>                                                        | 0                                 |
| <b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W</b>                                 | 14                                |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                                 | 22                                |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                                   | 32                                |
| <b>TENSION NOMINALE EN V</b>                                                 | 230                               |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>                                       | Non                               |
| <b>RÉGLAGE DES LUMENS</b>                                                    | Non                               |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>                                        | Non                               |
| <b>COULEUR</b>                                                               | Blanc                             |