

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Orbis Sparkle Click-CCT 400mm 24W

ORBIS® Sparkle | Apparecchi LED a soffitto con effetto riflettente



---

### Aree di applicazione

- Solo per uso in interni
- Illuminazione domestica decorativa
- Montaggio a soffitto o a parete

---

### Vantaggi del prodotto

- Luce estremamente uniforme
- Installazione facile e veloce

---

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da soffitto con tecnologia LED avanzata
- Emissione luminosa circolare



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Potenza nominale                                            | 24,00 W               |
| Tensione nominale                                           | 220...240 V           |
| Frequenza di rete                                           | 50...60 Hz            |
| Corrente nominale                                           | 122 mA                |
| Corrente di innesco                                         | 1,1 A                 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                     | 62                    |
| Fattore di potenza λ                                        | > 0,5                 |
| Classe di sicurezza                                         | I                     |
| Modalità di funzionamento                                   | Integrated LED driver |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 100                   |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 100                   |

Dati fotometrici

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso                                          | 2000 lm              |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2880 lm              |
| Efficienza luminosa                                      | 83 lm/W              |
| Temperatura di colore                                    | 2700...6500 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Tunable White        |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0                  |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °                |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 400 mm   |
| Larghezza     | 400 mm   |
| Altezza       | 91,00 mm |
| Peso prodotto | 700,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco             |
| Colore della struttura                   | Bianco             |
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C     |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+70 °C     |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3 pin |
| Grado di protezione                    | IP20             |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03             |
| Dimmerabile                            | No               |
| Montaggio tipo                         | Surface          |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto         |
| Ambiente applicativo                   | Indoor           |
| Lunghezza per il montaggio             | -                |
| Larghezza per il montaggio             | -                |
| Diametro del foro per il montaggio     | -                |
| Modulo LED sostituibile                | non sostituibile |
| Con sorgente luminosa                  | Sì               |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tipo di funzionamento della luce d'emergenza            | Non permanente |
| Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento | -              |
| Flusso luminoso in modalità d'emergenza                 | -              |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Batterie necessarie per il telecomando: 2xAAA (non incluse)

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075633131   | Astuccio<br>1                  | 437 mm x 84 mm x 444 mm                       | 1002.00 g  | 16.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075633148   | Cartone di spedizione<br>6     | 526 mm x 451 mm x 469 mm                      | 7168.00 g  | 111.26 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.