



# START PANEL IP54 UGR19 BIANCO REGOLABILE 625x625 4300LM DALI DT8

Codice n. 0042709  
**Dati generali**

|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | START PANEL IP54<br>UGR19 BIANCO<br>REGOLABILE 625x625<br>4300LM DALI DT8 |
| Tecnologia                                 | LED                                                                       |
| Attacco lampada                            | N/A                                                                       |
| Materiale del corpo dell'apparecchio       | Acciaio                                                                   |
| Montaggio                                  | Montaggio a incasso a<br>soffitto                                         |
| Rilevatore di presenza integrato           | NO                                                                        |
| Applicazione generale                      | Istruzione, Strutture<br>alberghiere, Logistica e<br>Industria, Uffici    |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -10°C...+45°C                                                             |
| Compatibilità con assistente virtuale      | N/A                                                                       |
| Classe ETIM                                | EC002892                                                                  |
| Garanzia                                   | 5 anni                                                                    |

## Dati ottici

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 4320              |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 120               |
| Codice colore                         | N/A               |
| Colore della luce                     | Bianco regolabile |
| CRI (Ra)                              | 80                |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3             |
| Angolo (°)                            | 85                |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico        |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 19              |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0               |

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza totale (W)                                               | 36                                |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)            | 220.0                             |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)            | 240.0                             |
| Fattore di potenza                                               | 0.9                               |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al<br>100% di dimmerazione          | 15.0                              |
| Protezione elettrica                                             | Classe II                         |
| Tipologia reattore                                               | Driver LED a corrente<br>costante |
| Dimmerabile                                                      | Sì                                |
| Modalità di dimmerazione                                         | DALI-2                            |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                               | 5                                 |
| Corrente di alimentazione (mA)                                   | 900                               |
| Corrente di spunto (A)                                           | 60                                |
| Durata picco di corrente (µs)                                    | 100                               |
| Classe di efficienza energetica (A->G)<br>della sorgente inclusa | C                                 |
| Frequenza nominale (Hz)                                          | 50/60Hz                           |
| Tasso di flickering                                              | Ultra basso (5% o<br>meno)        |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 10A tipo C          | 21                                |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C          | 35                                |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                    | 35                                |
| Sezione max del conduttore<br>collegabile                        | 1.5                               |

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 61000  |

# START PANEL IP54 UGR19 BIANCO REGOLABILE 625x625 4300LM DALI DT8

Codice n. 0042709

## Dati dimensionali

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Colore del prodotto                  | RAL 9003 - Bianco segnale |
| Classificazione IP                   | IP54/20                   |
| Classificazione IK                   | IK03                      |
| Finitura del diffusore               | Diffuso                   |
| Materiale del diffusore              | PS Polistirene            |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 620                       |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 620                       |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 35                        |
| Peso (Kg)                            | 2.39                      |

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288427096  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 71.4           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 3.8            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 63.2           |
| DUN14_2                                   | 15410288427093 |
| Quantità per imballo esterno              | 4              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 73.2           |
| Packaging outer width (cm)                | 17.6           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 65.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-45 |