



WH25250907C

**kallysto line UP komplett: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180 °

**Einstellungen**

Minimale Einschaltdauer	0.20 s
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ausschaltverzögerungszeit	0 s

**Beleuchtung**

Schaltswelle	5 - 1000 lx
--------------	-------------

**Einstellungen**

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	92 mm
Einbautiefe	20 mm
Montagehöhe	1.10 - 1.10 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Beige
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Glanzgrad	Matt

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Nein

**Elektrischer Strom**

Steuerstrom	1.30 - 1.30 mA
-------------	----------------

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----