




I-RING

Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, la nouvelle applique I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Elle évite également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ce luminaire outdoor anthracite dispose d'une protection optimale et sa durée de vie de 50 heures est extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007236
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.2 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.54
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	670 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
Risk Group	0
Profondeur	8.2 cm
Diamètre	24 cm

Source Lumineuse

1807467	
---------	---

Poids net	1.026 kg
Poids brut	1.498 kg
Page du BIG WHITE	852