



## Technische Eigenschaften

|            |      |
|------------|------|
| Web server | Nein |
|------------|------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | DC |
|-------------------------|----|

## Unterstützten Einstellmodus ETS

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Kanäle | 8 |
|---------------|---|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
|-----------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | RJ45 |
|-----------------------|------|

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart | Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme<br>Mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

REACH-konform Ja

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|