


Premistoppa AGRO ottone Progress® con trombetta e ganasce di serraggio a

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress MS T+KB EX**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1801.32
E-No:	121441708
EAN:	7611614175720
Materiale	Ottone nichelato
Viti	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP66 / IP68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0151
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificato CCC	CCC 2022322313004717
Filetto di raccordo (G)	M32x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	17.0 mm
Campo di serraggio con inserto max.	21.0 mm
Area di serraggio minima	21.0 mm
Area di serraggio massima	25.5 mm
Grandezza chiave	36 mm
Diametro A	50 mm
Misura (H)	59 mm
Lunghezza del filetto (L)	8 mm
Invio	10