



tamburo avvolgicavo in acciaio 2xCEE16-5 1x tipo 25 IP55 25m

Voce n 166960
Codice EAN 7618403068560
N. ELDAS® 985 100 075
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo in acciaio IP44 nero, acciaio / 3x400V/16A / inversione di fase, protezione termica, freno di stazionamento / prese: 2x CEE 16 -5, 1x tipo 25 IP55 / alimentazione: H07RN-F5G2.5, 25m, arancione, con spina convertitore di fase: CEE16 -5

Questo tamburo avvolgicavi REEL fornisce corrente a un massimo di tre apparecchi. La combinazione di prese tipo 25 e CEE 16-5 è particolarmente indicata per l'impiego industriale. Il tipo di protezione IP44 garantisce la protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di piccole dimensioni (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IPX4). Anche dopo anni di esposizione all'aperto, il cavo non diventa fragile, poiché è resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi. Il tamburo avvolgicavi è dotato di una presa tipo 25 con tipo di protezione IP55. Ciò garantisce alla presa la protezione completa dalla polvere e dal contatto (IP5X) nonché la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Il senso di rotazione dei motori trifase collegati può essere invertito tramite l'invertitore di fase integrato senza dover ricollegare il cavo di alimentazione. Il freno di stazionamento consente di bloccare il tamburo in modo che il cavo non si srotoli accidentalmente anche sotto trazione. Il solido telaio a doppio tubo garantisce una posizione stabile anche sotto carico. Per proteggere il tamburo avvolgicavi dal surriscaldamento è integrata una protezione termica.

- Protezione garantita contro la penetrazione di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua da tutti i lati (IP44)
- Cavo resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi
- Presa tipo 25 con tipo di protezione IP55
- Invertitore di fase integrato per cambiare il senso di rotazione
- Freno di stazionamento integrato per bloccare la rotazione
- Stabilità anche sotto trazione
- Elevata sicurezza

Capitolati

lunghezza del cavo	25.0 m
tipo di spina	CEE16 -5
tipo della presa	CEE16 CEE16 tipo 25 (T25) IP55
numero di uscite	3
funzione supplementare	inversione di fase protezione termica
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
colore	arancione
materiale	acciaio
corrente	16.00 A
tensione	400 Volt
potenza	8000.00 W
potenza arrotondato	2400 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	2.50 mm ²
diametro del tamburo	280 mm
lunghezza	285.0 mm
larghezza	225.0 mm
altezza	420.0 mm
peso netto	12 kg



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch