


FLAT SLIM round

312629.0031 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859772125
D 300, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)



Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten


Durchmesser D	300 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	2.34 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1250 lm 2400 lm 4000 K: 1300 lm 2500 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 13 W 26 W 4000 K: 13 W 26 W
Systemeffizienz	3000 K: 96 lm/W 92 lm/W 4000 K: 100 lm/W 96 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 21,4 23,7 4000 K: 21,6 23,8
Ausstrahlwinkel	down 135° up 180°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 82 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312629.0031 | Anbauleuchten



Ersatzteile



982971.002
Ersatz-LED-Modul



982890.002
Ersatzglas