



## NUMINOS MOVE S

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005364                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 8.6 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 730 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risk Group                            | 1                       |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI                                                                  |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                                                                   |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA                                                                    |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß                                                 |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß                                                |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE                                                              |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz                                             |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Höhe              | 6.35 cm |
| Durchmesser       | 10 cm   |
| Nettogewicht      | 0.22 kg |
| Bruttogewicht     | 0.26 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 86      |