

OTO-UP FTTH, montaggio ad incasso



OTO-UP FTTH, montaggio ad incasso, giuntura ready

Numero Ordine:	811-8642
E-No:	966700959
EAN:	7611614462929
Lunghezza x larghezza x altezza	86 x 86 x 20 mm
Tipo dell'installazione	Montaggio a incasso
Classe di protezione	IP20
Senza halogeni	Sì
Colore	bianco
Pigtail connettore LC/APC	Smusso a 8°
Pigtail Quantità	4
Pigtail Materiale	Sintetico, senza alogeni, non infiammabile
Pigtail Smorzamento di inserimento	$\geq 0.12\text{dB } \emptyset - \leq 0.25\text{dB Max. (Grade B)}$
Pigtail Perdita di ritorno	$\geq 60 \text{ dB (Grade B)}$
Pigtail Cicli di accoppiamento	1000
Pigtail Ferrule	$\emptyset 1.25 \text{ mm}$, ceramica, molla assiale
Pigtail Scarico di tensione	$\geq 100 \text{ N}$
Pigtail Protezione laser e polvere	Spina fittizia
Pigtail Classe di fibra	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail Tipo di fibra	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Accoppiamento LC/APC Duplex	Con flangia, ingombro SC Simplex
Accoppiamento Quantità	2
Accoppiamento Materiale manicotto	Ceramica, scanalato
Kupplung Gehäuse Material	Sintetico, senza alogeni, non infiammabile
Accoppiamento Protezione laser e polvere	Lembo protettivo integrato
Accoppiamento Smorzamento di inserimento	≤ 0.20
Invio	1

Il collegamento in fibra ottica OTO costituisce il punto finale della linea in fibra ottica nell'appartamento. Da qui, il modem in fibra ottica è collegato tramite un cavo patch in fibra ottica e l'ulteriore connessione individuale alla rete, ad esempio tramite WLAN/LAN.