




OCULUS UP/DOWN

Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz 2000-3000 K

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI >90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000 K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004670
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
Umgebungstemperatur	85 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	26
Anzahl Leuchten an LS C16A	42
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Lumen	22-555 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin

Lichtquelle

916398		A T G	F
Abstrahlwinkel			
100 °			
Farbe			
schwarz			
CRI			
90			
Lebensdauer			
25000 h			
Risk Group			
1			
Höhe			
11 cm			
Tiefe			
12.5 cm			
Durchmesser			
9 cm			
Nettogewicht			
0.867 kg			
Bruttogewicht			
1.049 kg			
BIG WHITE Seite			
385			