



WH20130105A



### kallysto Pousoir Plaque frontal pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles           | 1      |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent           | Non        |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 43 mm |
| Profondeur de montage                | 12 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nombre de touches       | 1                       |
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquiescement | Non                     |

##### Connectivité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect |
|---------------------------|--------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Textes

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                                 |
| Éclairage            | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
| Type de commutation  | Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux     |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect             |

##### Convient pour

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|