




## NEW TRIA® 68

**Encastré de plafond, PHASE, AIRTIGHT, rond, 2700 K, 7,5 W, noir**

Découvrez la nouvelle génération de nos plafonniers encastrés NEW TRIA®. Les modèles NEW TRIA® 68 sont désormais également disponibles en version Airtight et conviennent ainsi parfaitement aux applications exigeant une étanchéité à l'air accrue. Leur module LED intégré, disponible en 2700 K ou 3000 K selon les versions, assure une liberté maximale pour façonner votre éclairage. Ce luminaire encastré de haute qualité, noir ou blanc, s'intègre discrètement et avec style dans tout plafond.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                    | 1009021                                                |
| Code IP                                 | IP20/IP23                                              |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                                                  |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule                                              |
| Montage                                 | Encastrément                                           |
| Détails de montage                      | Plafond                                                |
| Variable                                | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz                                     |
| Courant / tension secondaire            | 180 mA                                                 |
| Classe de protection                    | II                                                     |
| Puissance en watts                      | 7.5 W                                                  |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale           | 35 °C                                                  |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 88                                                     |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 149                                                    |
| Hauteur du courant d'appel              | 3 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                | 30 µs                                                  |
| Lumen                                   | 591 lm                                                 |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin                                            |
| Angle de rayonnement                    | 38 °                                                   |
| Coloris                                 | noir                                                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869193 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| IRC                       | 90      |
| UGR ≤                     | 22      |
| Durée de vie              | 50000 h |
| Hauteur                   | 5.1 cm  |
| Diamètre                  | 8.2 cm  |
| Poids net                 | 0.21 kg |
| Poids brut                | 0.24 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 4.8 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 71      |