

N. ELDAS®



Prolunga CEE H07RN-F3G1.5 nero 15m IP44 3 poli

Voce n 162413
Codice EAN 7618403041075
N. ELDAS® 119 401 219
Marca MAX HAURI EXTEND



Gamma di prodotti CAMP

Descrizione

Prolunga CEE H07RN-F3G1.5 nero 15m / lato 1: spina CEE16 a 3 poli, blu / lato 2: presa CEE16 a 3 poli, blu / tensione: 230V / corrente: 16A

Questo cavo di prolunga con una lunghezza di 15 metri e una sezione conduttore di 1.5 millimetri quadrati è la soluzione ottimale per collegare i dispositivi elettrici in modo flessibile e comodo nel luogo desiderato. È dotato di una spina CEE 16-3 e di un giunto CEE 16-3. Grazie alla standardizzazione internazionale, è particolarmente adatto all'uso nell'industria e nel campeggio. Il cavo flessibile in gomma H07RN-F resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte. Le aree di applicazione tipiche sono il commercio, l'agricoltura e i cantieri. Il tipo di protezione IP44 comprende la protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi e di piccole dimensioni (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutti i lati (IPX4) quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile.

- Adatto all'industria e al campeggio
- Resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte
- Protezione garantita contro l'ingresso di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP44)

Capitolati

lato 1	CEE16 -3
lato 2	CEE16 -3
grado di protezione (IP)	IP44

numero di fili	3
lunghezza	15.00 m
colore	nero blu
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
isolamento	GDV
corrente	16.00 A
tensione	230 Volt
condizionamento	sacchetto
peso netto	2.525 kg