

# Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

---

## Produktidentifikation:

Handelsname: 5509-060360 DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip

Verwendungszweck: Sicherheitsleuchte

---

## Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt:

Dotlux GmbH  
Zweigniederlassung Schweiz  
Lohstampferstrasse 11  
8274 Tägerwilen  
Switzerland

Nationale Notfallnummer: Phone +41 52 511 8140

---

## Informationen für die Verwender betreffend:

<b>Abschnitt 1</b>	<i>Allgemeine Informationen</i>
<b>Abschnitt 2</b>	<i>Mögliche Gefahren</i>
<b>Abschnitt 3</b>	<i>Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</i>
<b>Abschnitt 4</b>	<i>Erste-Hilfe-Maßnahmen</i>
<b>Abschnitt 5</b>	<i>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</i>
<b>Abschnitt 6</b>	<i>Lagerung und Entsorgung</i>

---

Deckblatt erstellt: 12.01.2025

**5509-060360**

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W  
6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku**

## Produktsicherheitsdatenblatt

Gültig für DOTLUX Leuchten, Notlichtbausteine oder Akku-Kit's mit LiFePO4-Akku

### 1. Allgemeine Informationen

Geltungsbereich:

Dieses Dokument gilt für alle DOTLUX Produkte, in denen ein LiFePO4-Akku integriert oder als Ersatzteil vorgesehen ist.

Beispielhafte Anwendungen:

- Sicherheitsleuchten
- EXIT-Leuchten
- Notlichtmodule
- LED-Systeme mit Notlichtfunktion
- Fernbedienungen
- Baustellenleuchten
- Notlichtbausteine, Akku-Kit's



Hersteller:

DOTLUX GmbH

Richard-Stücklen-Str. 7

91781 Weißenburg, Deutschland

Tel: +49 9141 40510

E-Mail: info@dotlux.de

### 2. Mögliche Gefahren

- Brand- oder Explosionsgefahr bei Kurzschluss
- Entwicklung toxischer Phosphatdämpfe bei Beschädigung
- Reizwirkung durch austretende Elektrolyte möglich
- Überladung kann thermische Gefahren erzeugen

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

- Akkutyp: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO<sub>4</sub>)
- Eingeschweißt in Schrumpfschlauch / Kunststoffgehäuse
- Kein Kontakt mit Inhaltsstoffen bei normalem Gebrauch

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Kontakt mit Akkumaterial:

- Haut: Mit reichlich Wasser abwaschen
- Augen: Sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen
- Einatmen: Frischluftzufuhr, ggf. ärztliche Hilfe einholen
- Verschlucken: Nicht herbeiführen – sofort medizinische Hilfe kontaktieren

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel: CO<sub>2</sub>, Trockenlöschpulver, Sand
- Nicht geeignet: Wasser in großen Mengen (Kurzschlussgefahr)
- Besondere Maßnahmen: Schutzkleidung und Atemschutz tragen, toxische Gase möglich

### 6. Lagerung & Entsorgung

Lagerbedingungen:

- Trocken und gut belüftet lagern
- Temperaturbereich: 5 – 40 °C
- Vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und mechanischer Belastung schützen

Entsorgung:

- Gemäß ElektroG und BattG über zertifizierte Rücknahmestellen
- Niemals über Hausmüll entsorgen
- Kennzeichnung beachten (z. B. durchkreuzte Mülltonne)

**5509-060360**

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W  
6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku**

## Product Safety Data Sheet

Valid for DOTLUX luminaires, emergency lighting modules, or battery kits with LiFePO<sub>4</sub> batteries

### 1. General Information

Scope:

This document applies to all DOTLUX products in which a LiFePO<sub>4</sub> battery is integrated or intended as a replacement part.

Examples of applications:

- Safety lights
- EXIT lights
- Emergency light modules
- LED systems with emergency light function
- Remote controls
- Construction site lights
- Emergency light modules, battery kits

Manufacturer:

DOTLUX GmbH

Richard-Stücklen-Str. 7

91781 Weißenburg, Germany

Tel: +49 9141 40510

Email: info@dotlux.de



### 2. Possible hazards

- Fire or explosion hazard in the event of a short circuit
- Development of toxic phosphate vapors if damaged
- Possible irritation due to escaping electrolytes
- Overcharging can cause thermal hazards

### 3. Composition/information on ingredients

- Battery type: Lithium iron phosphate (LiFePO<sub>4</sub>)
- Sealed in heat-shrink tubing / plastic housing
- No contact with contents during normal use

#### 4. First aid measures

In case of contact with battery material:

- Skin: Wash off with plenty of water
- Eyes: Rinse immediately with water, consult a doctor
- Inhalation: Provide fresh air, seek medical attention if necessary
- Ingestion: Do not induce vomiting – seek medical attention immediately

#### 5. Firefighting measures

- Suitable extinguishing media: CO<sub>2</sub>, dry powder, sand
- Not suitable: Large quantities of water (risk of short circuit)
- Special measures: Wear protective clothing and respiratory protection, toxic gases possible

#### 6. Storage & disposal

Storage conditions:

- Store in a dry and well-ventilated place
- Temperature range: 5–40 °C
- Protect from heat, direct sunlight, and mechanical stress

Disposal:

- In accordance with ElektroG and BattG via certified collection points
- Never dispose of in household waste
- Observe labeling (e.g., crossed-out trash can)