




OVALISK 75 FL

lampada da terra a LED da esterni, antracite CCT switch 3000/4000 K

Vero vetro e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota quasi ludica dalla combinazione di diversi materiali e stili: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti delle più svariate aree esterne, dalle dimore più ricercate ai ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000 K/4000 K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici.



DATI TECNICI

Articolo	1004680
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Numero di cablaggi	19
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	74
Numero di apparecchi a LS C16A	19
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	37 °C
Lumen	580/630 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80

Sorgente Luminosa

916555	
--------	---

Accessori

228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
228712	ANCORAGGIO PER CEMENTO per lampade da giardino
228722	PICCHETTO , per lampade da giardino, acciaio galvanizzato

Durata	30000 h
Emissione	diffusa
Risk Group	0
Altezza	75 cm
Diametro	17 cm
Peso netto	3.063 kg
Peso lordo	5.064 kg
BIG WHITE pagina	765