



NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz 2700K 55°

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005819
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	640 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

798300	
--------	---

Zubehör

1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellver- binder
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12- W, 200mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI

Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	88