



WHT74003A



## kallysto UP mit KNX-Busankoppler: TFT-RTR mit Tasten + Front Kombin. Lichtgrau

### Technische Eigenschaften

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

#### Abmessungen

Einbautiefe 26.3 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

#### Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 3

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

#### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

#### Bildschirm

Mit Display Ja

#### Texte

Funktion Funktion Automatik deaktivieren  
Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen  
Mit Tastensperre  
Mit Ferienschtaltung  
Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage  
Für Einzelmontage  
Für senkrechte Montage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler  
Komfort-, Standard- und Nachttemperatur  
Temperaturmessung über internen Fühler und/oder  
anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja