

Codes-articles: 633876
EAN: 7021986338768



Wattage du système: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	1650lm
Efficacité lumineuse:	118 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B50>100,000
Distribution de la lumière:	Direct/Indirect
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Coupure de phase

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK10
IP Class:	IP65
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui
Sunda Hus:	C+

Embase:	Aluminium
Couleur:	Graphite
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage:	Surface, Extérieurs
Module:	2000
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	105
Diameter (mm) D:	340
Poids (kg) brutto/netto:	2.6 / 2.1

Dimensions de l'emballage (mm): 352 x 352 x 115

